MOBiDIM SMD IP44

Artikel-Nr. 05000330

Produktbezeichnung:
MOBiDIM SMD IP44 Blende D170mm weiß

Produktbeschreibung:
Lochblende für die Abdeckung von 170mm Löchern für Strahler 050000310 in weiß.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	k.A.
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	100g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)

Artikel-Nr. 05000330

Photometrische Daten	
Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.
Milliampere Lichtquelle	k.A.
Nennspannung Lichtquelle	k.A.
Lichtfarbe	k.A.
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	110-150mm
Einbautiefe	28 (ohne Strahler)/ 40 (mit Strahler 05000310)mm
Maße LxBxH (mm)	D170xH30
Im Lieferumfang enthalten	inkl. lange Federn
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Lochblende für Strahler 05000310

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOBiDIM SMD IP44

Artikel-Nr. 05000331

Produktbezeichnung:
MOBiDIM SMD IP44 Blende D170mm silber

Produktbeschreibung:
Lochblende für die Abdeckung von 170mm Löchern für Strahler 050000311 in silber.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED Zubehör
Farbe	silber gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	k.A.
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	100g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton k.A.)

Artikel-Nr. 05000331

Photometrische Daten	
Lichtquelle	k.A.
Lichtquelle enthalten	k.A.
Fassung	k.A.
Nennleistung Lichtquelle (W)	k.A.
Milliampere Lichtquelle	k.A.
Nennspannung Lichtquelle	k.A.V DC
Lichtfarbe	k.A.
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	110-150mm
Einbautiefe	28 (ohne Strahler)/ 40 (mit Strahler 05000311)mm
Maße LxBxH (mm)	D170xH30
Im Lieferumfang enthalten	inkl. lange Federn
Betriebsgerät	nicht im Lieferumfang enthalten
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	k.A.
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Lochblende für Strahler 05000311

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.