MOB CLASSIC

Artikel-Nr. 01600004

Energieeffizienzklasse
A++-E

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 70



Produktbezeichnung:
MOB CLASSIC 1xmax.50W GU5,3 12V 20° weiß
Produktbeschreibung:
Die klassische Einbauleuchte MOB CLASSIC ist in 5 Gehäusefarben erhältlich. Der herausziehbare Innenring aus Aluminium ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Die Leuchte ist bis zu 20° schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine GU5,3 12V Fassung mit 30cm Zuleitung enthalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	Halogen
Farbe	weiß
Material	Innenring Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	20°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	132g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600004

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Passend für Leuchtmittel MR16 (Zubehör)
Lichtquelle enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten
Fassung	GU5,3
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.50W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V AC / DC
Lichtfarbe	K
Farbwiedergabe	Ra>
Lichtstrom	lm
Abstrahlwinkel	°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D88xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit dimmbarem Betriebsgerät - siehe Zubehör
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abstand zur beleuchteten Fläche: mind. 0,5m, Mittlere LED LD: bis zu h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOB CLASSIC

Artikel-Nr. 01600005

Energieeffizienzklasse
A++-E

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 70



Produktbezeichnung:
MOB CLASSIC 1xmax50W GU5,3 12V 20° chrom

Produktbeschreibung:
Die klassische Einbauleuchte MOB CLASSIC ist in 5 Gehäusefarben erhältlich. Der herausziehbare Innenring aus Aluminium ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Die Leuchte ist bis zu 20° schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine GU5,3 12V Fassung mit 30cm Zuleitung enthalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	Halogen
Farbe	chrom
Material	Innenring Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	20°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	129g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600005

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Passend für Leuchtmittel MR16 (Zubehör)
Lichtquelle enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten
Fassung	GU5,3
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.50W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V AC / DC
Lichtfarbe	K
Farbwiedergabe	Ra>
Lichtstrom	lm
Abstrahlwinkel	°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D88xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit dimmbarem Betriebsgerät - siehe Zubehör
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abstand zur beleuchteten Fläche: mind. 0,5m, Mittlere LED LD: bis zu h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOB CLASSIC

Artikel-Nr. 01600006

Energieeffizienzklasse
A++-E

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 70



Produktbezeichnung:
MOB CLASSIC 1x50W GU5,3 12V 20° nickel g

Produktbeschreibung:
Die klassische Einbauleuchte MOB CLASSIC ist in 5 Gehäusefarben erhältlich. Der herausziehbare Innenring aus Aluminium ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Die Leuchte ist bis zu 20° schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine GU5,3 12V Fassung mit 30cm Zuleitung enthalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	Halogen
Farbe	nickelgebürstet
Material	Innenring Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	20°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	129g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600006

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Passend für Leuchtmittel MR16 (Zubehör)
Lichtquelle enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten
Fassung	GU5,3
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.50W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V AC / DC
Lichtfarbe	K
Farbwiedergabe	Ra>
Lichtstrom	lm
Abstrahlwinkel	°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D88xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit dimmbarem Betriebsgerät - siehe Zubehör
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abstand zur beleuchteten Fläche: mind. 0,5m, Mittlere LED LD: bis zu h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOB CLASSIC

Artikel-Nr. 01600007

Energieeffizienzklasse
A++-E

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 70



Produktbezeichnung:
MOB CLASSIC 1xmax.50W GU5,3 12V 20° gold

Produktbeschreibung:
Die klassische Einbauleuchte MOB CLASSIC ist in 5 Gehäusefarben erhältlich. Der herausziehbare Innenring aus Aluminium ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Die Leuchte ist bis zu 20° schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine GU5,3 12V Fassung mit 30cm Zuleitung enthalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	Halogen
Farbe	gold
Material	Innenring Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	20°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	129g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600007

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Passend für Leuchtmittel MR16 (Zubehör)
Lichtquelle enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten
Fassung	GU5,3
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.50W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V AC / DC
Lichtfarbe	K
Farbwiedergabe	Ra>
Lichtstrom	lm
Abstrahlwinkel	°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D88xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit dimmbarem Betriebsgerät - siehe Zubehör
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abstand zur beleuchteten Fläche: mind. 0,5m, Mittlere LED LD: bis zu h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.

MOB CLASSIC

Artikel-Nr. 01600008

Energieeffizienzklasse
A++-E

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 70



Produktbezeichnung:
MOB CLASSIC 1x50W GU5,3 12V 20° chrom ma

Produktbeschreibung:
Die klassische Einbauleuchte MOB CLASSIC ist in 5 Gehäusefarben erhältlich. Der herausziehbare Innenring aus Aluminium ermöglicht einen schnellen Leuchtmittelwechsel. Die Leuchte ist bis zu 20° schwenkbar. Im Lieferumfang ist eine GU5,3 12V Fassung mit 30cm Zuleitung enthalten.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	Halogen
Farbe	chrom matt
Material	Innenring Aluminium
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	20°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	129g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

Artikel-Nr. 01600008

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Passend für Leuchtmittel MR16 (Zubehör)
Lichtquelle enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten
Fassung	GU5,3
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.50W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V AC / DC
Lichtfarbe	K
Farbwiedergabe	Ra>
Lichtstrom	lm
Abstrahlwinkel	°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D88xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör) k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit dimmbarem Betriebsgerät - siehe Zubehör
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abstand zur beleuchteten Fläche: mind. 0,5m, Mittlere LED LD: bis zu h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.