

# MOBiDIM COB CLASSIC DUO




Artikel-Nr. 01660019

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 45



## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC DUO 2\*9W 830 45° alu gebürstet

## Produktbeschreibung:

CLASSIC DUO - die moderne, 2-flammige Einbauleuchte. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank zwei hochwertigen CREE LED Modulen bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht ( $R_a > 80$ , 3000K, 1673lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet, alu poliert
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	540g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 30SET)



## Artikel-Nr. 01660019

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	2xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1673lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	155x75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L175xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive 2 dimmbare Betriebsgeräte
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).

# MOBiDIM COB CLASSIC DUO




Artikel-Nr. 01660020

## Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 45



## Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC DUO 2\*9W 830 45° weiß

## Produktbeschreibung:

CLASSIC DUO - die moderne, 2-flammige Einbauleuchte. Die leistungsstarke, schwenkbare Einbauleuchte aus Aluminium besitzt eine geringe Einbautiefe von nur 45mm. Dank zwei hochwertigen CREE LED Modulen bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 1673lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

## Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	25°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	540g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 30SET)



## Artikel-Nr. 01660020

### Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660014
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	2xmax.7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	1673lm
Abstrahlwinkel	45°

### Installationshinweise

Deckenausschnitt	155x75mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	L175xB92xH47mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive 2 dimmbare Betriebsgeräte
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660016
Maße Betriebsgerät (mm)	L94xB45xH28mm
Bemessungsleistung SET	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmenden Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf [www.mobiluxgmbh.de](http://www.mobiluxgmbh.de).