

DISCLINE AUFBAU



Artikel-Nr. 05000744



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Produktbezeichnung:

DISCLINE AUFBAU 25W 930 40° weiß

Produktbeschreibung:

Die DISCLINE LED Aufbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 340° drehbar und bis zu 80° schwenkbar. Die Leuchte ist im Objektbereich und in Wohn- / Flurbereichen zur Gestaltung mit Licht ideal geeignet.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	80°
Drehbar	340°
Gewicht (brutto)	1440g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 8 Stück)



Artikel-Nr. 05000744

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D130x105mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 600mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

DISCLINE AUFBAU



Artikel-Nr. 05000745

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

DISCLINE AUFBAU 25W 930 40° schwarz

Produktbeschreibung:

Die DISCLINE LED Aufbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 340° drehbar und bis zu 80° schwenkbar. Die Leuchte ist im Objektbereich und in Wohn- / Flurbereichen zur Gestaltung mit Licht ideal geeignet.

Technische Daten



Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	80°
Drehbar	340°
Gewicht (brutto)	1440g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 8 Stück)



Artikel-Nr. 05000745

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D130x105mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 600mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

DISCLINE EINBAU



Artikel-Nr. 05000740



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Produktbezeichnung:

DISCLINE EINBAU 25W 930 40° weiß

Produktbeschreibung:

Die DISCLINE LED Einbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 355° drehbar und bis zu 60° schwenkbar.

Die Leuchte ist auch 2-flammig, als Aufbau- oder Stromschienenstrahler erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	355°
Gewicht (brutto)	1350g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 12 Stück)



Artikel-Nr. 05000740

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	122mm
Einbautiefe	97mm
Maße LxBxH (mm)	D130x162,5mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 600mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	132x45x30mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

DISCLINE EINBAU



Artikel-Nr. 05000741



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Produktbezeichnung:

DISCLINE EINBAU 25W 930 40° schwarz

Produktbeschreibung:

Die DISCLINE LED Einbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 355° drehbar und bis zu 60° schwenkbar.

Die Leuchte ist auch 2-flammig, als Aufbau- oder Stromschienenstrahler erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	355°
Gewicht (brutto)	1350g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 12 Stück)



Artikel-Nr. 05000741

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	122mm
Einbautiefe	97mm
Maße LxBxH (mm)	D130x162,5mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 600mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	132x45x30mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

DISCLINE DUO EINBAU 2-flg.



Artikel-Nr. 05000746

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

DISCLINE DUO EINBAU 2-flg. 2*25W 930 40° weiß

Produktbeschreibung:

Die DISCLINE LED Einbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 355° drehbar und bis zu 60° schwenkbar.

Die Leuchte ist auch 1-flammig, als Aufbau- oder Stromschienenstrahler erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	355°
Gewicht (brutto)	3250g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 4 Stück)



Artikel-Nr. 05000746

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	290x140mm
Einbautiefe	97mm
Maße LxBxH (mm)	320x160x162,5mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 1200mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	156x50x33mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.50,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf

www.mobiluxgmbh.de.

DISCLINE DUO EINBAU 2-flg.



Artikel-Nr. 05000747

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

DISCLINE DUO EINBAU 2-flg. 2*25W 930 40° schwarz

Produktbeschreibung:

Die DISCLINE LED Einbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 355° drehbar und bis zu 60° schwenkbar.

Die Leuchte ist auch 1-flammig, als Aufbau- oder Stromschienenstrahler erhältlich.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	355°
Gewicht (brutto)	3250g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 4 Stück)



Artikel-Nr. 05000747

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	290x140mm
Einbautiefe	97mm
Maße LxBxH (mm)	320x160x162,5mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 1200mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	156x50x33mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.50,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

DISCLINE 3-PHASEN STRAHLER



Artikel-Nr. 05000742



Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Produktbezeichnung:

DISCLINE 3-PHASEN STRAHLER 25W 930 40° weiß

Produktbeschreibung:

Der DISCLINE LED Strahler für die 3-Phasen Stromschiene bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 355° drehbar und bis zu 60° schwenkbar. Die Leuchte ist im Objektbereich und in Wohn- / Flurbereichen zur Gestaltung mit Licht ideal geeignet.

Technische Daten



Montageart	Stromschiene
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	355°
Gewicht (brutto)	1160g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 12 Stück)



Artikel-Nr. 05000742

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D130x200x170mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 600mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.

DISCLINE 3-PHASEN STRAHLER



Artikel-Nr. 05000743

Energieeffizienzklasse

A++-A Die Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die LED Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Produktbezeichnung:

DISCLINE 3-PHASEN STRAHLER 25W 930 40° schwarz

Produktbeschreibung:

Der DISCLINE LED Strahler für die 3-Phasen Stromschiene bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist bis zu 355° drehbar und bis zu 60° schwenkbar. Die Leuchte ist im Objektbereich und in Wohn- / Flurbereichen zur Gestaltung mit Licht ideal geeignet.

Technische Daten



Montageart	Stromschiene
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminiumdruckguß
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schwenkbar	60°
Drehbar	355°
Gewicht (brutto)	1160g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 12 Stück)



Artikel-Nr. 05000743

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED 25W 3000K Ra>90 600mA
Lichtquelle enthalten	Fest eingebaute LED
Fassung	Fest eingebaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	27-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D130x200x170mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	inklusive Treiber 600mA 27-42V
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Dimmbar	nein
Prüfzeichen	CE

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.