MOBiDIM COB STYLE

Artikel-Nr. 01660208



Produktbezeichnung:
MOBiDIM COB STYLE IP20 R DIM2WARM 11,5W 45° weiß

Produktbeschreibung:
STYLE - ALWAYS YOUR STYLE. Das moderne Design der Leuchtenserie fügt sich ideal in Ihr Raumkonzept ein. Das innenliegende LED Modul erzeugt ein angenehmes, nahezu blendfreies Licht. Die exzellente Lichtqualität (Ra>95) und der wärmer werdende DIM2WARM Effekt (1800-3000K) kreieren beim Dimmen ein angenehmes Wohlfühlambiente. Das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf von einem autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	26°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	390g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

EAN 4251399707384

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED Modul DIM2WARM 9,5W 1800K-3000K 280mA 34V
Lichtquelle enthalten	01660228
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls Modul vom Leuchtenkörper abdrehen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.9,5W
Milliampere Lichtquelle	280mA
Nennspannung Lichtquelle	34V DC
Lichtfarbe	1800-3000K
Farbwiedergabe	Ra>95
Lichtstrom	780lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	90mm
Einbautiefe	65mm
Maße LxBxH (mm)	D105xH68mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 11,7W DIM2WARM 280mA 28-42V 01660226
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.11,7W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.11,5W
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.