
MOBIDIM COB SLIM+ Aufbau



Artikel-Nr. 01660105





Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM+ Q Deckenl. IP20 40° 830 alu gebürstet

Produktbeschreibung:

MOBiDIM COB SLIM+ Aufbau - die kompakte Aufbauleuchte erweitert das beliebte SLIM Sortiment. Die Leuchte ist in rund und quadratisch erhältlich. Das LED Modul der Leuchte ist wechselbar.

Technische Daten		CE
Montageart	Aufbau	
Technologie	LED	
Farbe	alu gebürstet, poliert	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	25°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	685g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 10Stück)	



EAN 4251399707278

Photometrische Daten		
Lichtquelle	SLIM+ IP20 LED Modul 7,4W 200mA 37V 3000K Ra>80	
Lichtquelle enthalten	01660103	
Lichtquellenwechsel	Einbauleuchte aus dem Aufbaugehäuse ziehen und abklemmen. Schrauben lösen und Modul entnehmen.	
Fassung	Fest verbaute LED	
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.7,4W	
Milliampere Lichtquelle	200mA	
Nennspannung Lichtquelle	37V DC	
Lichtfarbe	3000K	
Farbwiedergabe	Ra>80	
Lichtstrom	780lm	
Abstrahlwinkel	40°	

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	L/B90xH85mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber dimmbar
Betriebsgerät	Treiber R IP65 200mA 25-40V 8,5-9W 01660297
Maße Betriebsgerät (mm)	D43xH20mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.9W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.9W
Dimmbar	mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.