

# **MOBIDIM COB SLIM**



## Artikel-Nr. 01660074





### Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM R 7W 927 60° gold poliert

### Produktbeschreibung:

SLIM - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist schwenkbar und besitzt eine Frontscheibe. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>90, 2700K, 350lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasenan-/ abschnitt) mit einer 230V Zuleitung enthalten. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	gold poliert	
Material	Aluminium	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	90°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	250g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)	



## EAN 4251399700606

Photometrische Daten	
Lichtquelle	LED Modul 5,1W 2700K 140mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660075
_ichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben lösen.
assung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.5,1W
Milliampere Lichtquelle	140mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
_ichtfarbe	2700K
-arbwiedergabe	Ra>90
ichtstrom	350lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshipweige	
Installationshinweise	
Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH28mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 5,8W 140mA 28-42V 01660056
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.5,8W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.7W
Dimmbar	mit geeignetem Phasenan-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

#### Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

### WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.