


MOBiDIM COB SLIM IP65

Artikel-Nr. 01660086



**LUMEN
UPGRADE**
jetzt noch heller
gleiche Bauform



Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB SLIM IP65 Q 9W 830 60° weiß

Produktbeschreibung:

SLIM IP65 - der ideale Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe im Feuchtraum. Die Einbautiefe der Leuchte beträgt 25mm. Die formvollendete Leuchte aus Aluminium ist starr und gegen Strahlwassergeschützt (IP65) bei Einbau in geschlossenen Decken. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm warmweißes Licht (Ra>80, 3000K, 900lm, 60° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-/ abschnitt) mit einer 230V Zu- leitung enthalten. Die Leuchtenzuleitung ist extra lang, um den Trafo außerhalb des Nassbereichs zu platzieren. Das LED Modul kann bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.

Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	390g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020

EAN 4251399708503

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul SLIM IP65 Q 7,4W 3000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660079
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben lösen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	900lm
Abstrahlwinkel	60°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	25mm
Maße LxBxH (mm)	L85xB85xH32mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber SLIM 8,4W 200mA 28-42V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 8,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 9W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-/ abschnittsdimmer (R,C)
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.