


MOBiDIM COB CLASSIC IP65

Artikel-Nr. 01660430




EAN 4251399702105

Produktbezeichnung:

MOBiDIM COB CLASSIC IP65 R 9W 840 45° alu gebürstet

Produktbeschreibung:

CLASSIC IP65 - der Klassiker unter den MOBiDIM COB Feuchtraumleuchten ist immer die richtige Wahl. Die leistungsstarke, starre Einbauleuchte aus Aluminium ist gegen Strahlwasser geschützt bei Einbau in geschlossenen Decken. Die Leuchte besitzt eine geringe Einbauhöhe von 45mm. Dank hochwertigem CREE LED Modul bietet die Leuchte angenehm neutralweißes Licht (Ra>80, 4000K, 870lm, 45° Abstrahlwinkel). Im Lieferumfang ist ein dimmbarer Treiber (Phasen-an-/ abschnitt) mit 230V Zuleitung enthalten. Das Besondere: der Reflektor, das LED Modul und der Treiber können bei Bedarf durch einen autorisierten Fachbetrieb gewechselt werden.



Technische Daten



Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	alu gebürstet
Material	Aluminium
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Schwenkbar	0°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	360g
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 45SET)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Seite 1 - V6 10.2020

Photometrische Daten

Lichtquelle	LED Modul 7,4W 4000K 200mA 37V
Lichtquelle enthalten	01660015
Lichtquellenwechsel	Zum Wechsel des LED Moduls seitliche Halteschrauben leicht lösen und Modul abdrehen.
Fassung	LED Modul
Nennleistung Lichtquelle (W)	1x max. 7,4W
Milliampere Lichtquelle	200mA
Nennspannung Lichtquelle	37V DC
Lichtfarbe	4000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	870lm
Abstrahlwinkel	45°

Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm
Maße LxBxH (mm)	D85xH53mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive dimmbarem Betriebsgerät
Betriebsgerät	Treiber 8,4W 200mA 28-42V 01660096
Maße Betriebsgerät (mm)	L88xB39xH23mm
Nennleistung Betriebsgerät	max. 8,4W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max. 9W
Dimmbar	mit geeignetem Phasen-an-/ abschnittsdimmer
Prüfzeichen	MM

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammenden Materialien, Abschaltung des Treibers bei Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.