MOB 6015

Artikel-Nr. 01600116



Produktbezeichnung:
MOB 6015 1xmax50W GU5,3 12V 30° nickel gebürstet

Produktbeschreibung:
Die multifunktional einsetzbare Einbauleuchte ist Erschütterung resistent Dank fixiertem Sprengring. Die Leuchte kann bis zu 30° geschwenkt werden. Die ideale Lösung im Hotelbereich, Fahrstuhl, Schiff oder Kfz.

Technische Daten	
Montageart	Einbau
Technologie	Halogen
Farbe	nickel gebürstet
Material	ZAMAC
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Schwenkbar	30°
Drehbar	0°
Gewicht (brutto)	103g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 100Stück)

EAN 4251399700279

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Passend für Leuchtmittel MR16 (Zubehör)
Lichtquelle enthalten	nicht im Lieferumfang enthalten
Lichtquellenwechsel	Den Sprengring leicht zusammendrücken und nach vorne herausziehen.
Fassung	GU5,3
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.50W
Milliampere Lichtquelle	k.A.mA
Nennspannung Lichtquelle	12V AC / DC
Lichtfarbe	k.A.K
Farbwiedergabe	k.A.
Lichtstrom	k.A.lm
Abstrahlwinkel	k.A.°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	72mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D84xH30mm
Im Lieferumfang enthalten	exklusive Zubehör
Betriebsgerät	exklusive Treiber (Zubehör)
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	k.A.W
Nennspannung Betriebsg.	k.A.V AC 50/60Hz
Systemleistung	k.A.W
Dimmbar	mit dimmbarem Betriebsgerät - siehe Zubehör
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Abstand zur beleuchteten Fläche mind. 0,5m, gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.