DISCLINE LED



Artikel-Nr. 05000744





Produktbezeichnung:

DISCLINE LED AUFBAU 25W 930 40° weiß

Produktbeschreibung:

Die DISCLINE LED Aufbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist um bis zu 340° drehbar und um bis zu 80° schwenkbar.

Technische Daten		CE
Montageart	Aufbau	
Technologie	LED	
Farbe	weiß	
Material	Aluminiumdruckguss	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP20	
Schwenkbar	80°	
Drehbar	340°	
Gewicht (brutto)	1440g	
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 8Stück)	



EAN 4251399706547

Photometrische Daten		
Lichtquelle	Fest eingebaute LED	
Lichtquelle enthalten	k.A.	
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut	
Fassung	Fest verbaute LED	
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W	
Milliampere Lichtquelle	600mA	
Nennspannung Lichtquelle	25-42V DC	
Lichtfarbe	3000K	
Farbwiedergabe	Ra>90	
Lichtstrom	1900lm	
Abstrahlwinkel	40°	

Installationshinweise		
Deckenausschnitt	k.A.mm	
Einbautiefe	k.A.mm	
Maße LxBxH (mm)	D130x105mm	
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber	
Betriebsgerät	Treiber 25W 25-42V 600mA bzw. neu dimmbar	
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm	
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W	
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz	
Systemleistung	max.25,2W	
Dimmbar	dimmbar je nach Charge	
Prüfzeichen	k.A.	

Weitere Hinweise:

Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.