DISCLINE LED

Artikel-Nr. 05000745

Produktbezeichnung:
DISCLINE LED AUFBAU 25W 930 40°schwarz

Produktbeschreibung:
Die DISCLINE LED Aufbauleuchte bietet ein modernes Design und maximale Flexibilität. Der Leuchtenkopf ist um bis zu 340° drehbar und um bis zu 80° schwenkbar.

Technische Daten	
Montageart	Aufbau
Technologie	LED
Farbe	schwarz
Material	Aluminiumdruckguss
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Schwenkbar	80°
Drehbar	340°
Gewicht (brutto)	1440g
Bestelleinheit	1Stück (Umkarton: 8Stück)

EAN 4251399706554

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.25W
Milliampere Lichtquelle	600mA
Nennspannung Lichtquelle	25-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	1900lm
Abstrahlwinkel	40°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	k.A.mm
Einbautiefe	k.A.mm
Maße LxBxH (mm)	D130x105mm
Im Lieferumfang enthalten	eingebauter Treiber
Betriebsgerät	Treiber 25W 25-42V 600mA
Maße Betriebsgerät (mm)	k.A.mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.25,2W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.25,2W
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:
Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: nein

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf
www.mobiluxgmbh.de.