
MOBIDIM LED PANEL



Artikel-Nr. 02501017





Produktbezeichnung:

MOBIDIM LED PANEL 180R 840 12W weiß DIM

Produktbeschreibung:

MOBIDIM LED PANEL - das LED Panel 180R besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das dimmbare Betriebsgerät (Phasenabschnitt) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken.

| Technische Daten | | CE |
|------------------|------------------------|----|
| Montageart | Einbau | |
| Technologie | LED | |
| Farbe | weiß | |
| Material | Aluminium, PMMA | |
| Schutzklasse | II | |
| Schutzart | IP44 | |
| Schwenkbar | 0° | |
| Drehbar | 0° | |
| Gewicht (brutto) | 579g | |
| Bestelleinheit | 1SET (Umkarton: 20SET) | |



EAN 4251399703560

| Photometrische Daten | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| Lichtquelle | Fest eingebaute LED | |
| Lichtquelle enthalten | k.A. | |
| Lichtquellenwechsel | LED Modul fest verbaut | |
| Fassung | Fest verbaute LED | |
| Nennleistung Lichtquelle (W) | 1xmax.12W | |
| Milliampere Lichtquelle | 350mA | |
| Nennspannung Lichtquelle | 36-42V DC | |
| Lichtfarbe | 4000K | |
| Farbwiedergabe | Ra>80 | |
| Lichtstrom | 900lm | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |

| Installationshinweise | | |
|----------------------------|---|--|
| Deckenausschnitt | 165mm | |
| Einbautiefe | (Treiberhöhe beachten) 20 mm | |
| Maße LxBxH (mm) | D180xH20mm | |
| Im Lieferumfang enthalten | inklusive Betriebsgerät | |
| Betriebsgerät | Treiber KI-50350-TD 17,5W 350mA 36-42VDC dimmbar | |
| Maße Betriebsgerät (mm) | L140xB45xH28mm | |
| Nennleistung Betriebsgerät | max.17,5W | |
| Nennspannung Betriebsg. | 230V AC 50/60Hz | |
| Systemleistung | max.12W | |
| Dimmbar | dimmbar mit geeignetem Phasenabschnittsdimmer (R,C) | |
| Prüfzeichen | k.A. | |

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.