

MOBILED PANEL



Artikel-Nr. 02501060





Produktbezeichnung:

MOBILED PANEL 180R 830 silber 12W nonDIM

Produktbeschreibung:

MOBILED PANEL - das LED Panel 180R besitzt ein homogenes Lichtbild, eine geringe Einbautiefe und eine exzellente Lichtausbeute. Das Betriebsgerät (nicht-dimmbar) ist im Lieferumfang bereits enthalten. Die Leuchte ist Spritzwassergeschützt (IP44) bei Einbau in geschlossenen Decken.

Technische Daten		CE
Montageart	Einbau	
Technologie	LED	
Farbe	silber	
Material	Aluminium, PMMA	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP44	
Schwenkbar	0°	
Drehbar	0°	
Gewicht (brutto)	500g	
Bestelleinheit	1SET (Umkarton: 20SET)	



EAN 4251399703591

Photometrische Daten	
Lichtquelle	Fest eingebaute LED
Lichtquelle enthalten	k.A.
Lichtquellenwechsel	LED Modul fest verbaut
Fassung	Fest verbaute LED
Nennleistung Lichtquelle (W)	1xmax.12W
Milliampere Lichtquelle	350mA
Nennspannung Lichtquelle	36-42V DC
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	800lm
Abstrahlwinkel	120°

Installationshinweise	
Deckenausschnitt	165mm
Einbautiefe	(Treiberhöhe beachten) 20 mm
Maße LxBxH (mm)	D180xH20mm
Im Lieferumfang enthalten	inklusive Betriebsgerät
Betriebsgerät	Meanwell Treiber PC-12-350 36V 350mA non-DIM k.A.
Maße Betriebsgerät (mm)	L90xB40X30mm
Nennleistung Betriebsgerät	max.12W
Nennspannung Betriebsg.	230V AC 50/60Hz
Systemleistung	max.12W
Dimmbar	nicht dimmbar
Prüfzeichen	k.A.

Weitere Hinweise:

nicht mit wärmedämmendem Isoliermaterial abdecken, geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien, Mittlere LED LD: bis zu 50.000h, Gesetzliche Gewährleistung

WEEE pflichtig: ja

Weitere Informationen, Entsorgungsstellen und Lichtplanungsdaten finden Sie auf www.mobiluxgmbh.de.