


# MOBiDIM 230V ECOLITE IP65



Artikel-Nr. 01660321

EAN \*4251399709722\*



## Vorteile

- ♥ Kompakte Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss
- ♥ COLORSWITCH 2700K / 3000K / 4000K
- ♥ Direkter Einbau in wärmedämmte Decken

## Produktbezeichnung

MOBiDIM 230V ECOLITE IP65 6W COLORSWITCH 2700K/3000K/4000K Ra>90 36° weiß

## Produktbeschreibung

Die MOBiDIM 230V ECOLITE IP65 Einbauleuchte überzeugt mit klassischem Design, durchdachter Technik und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Leuchte ist gefertigt aus Aluminiumdruckguss. Dank direktem Netzanschluss mit integrierter Anschlussbox lässt sich die Leuchte schnell und unkompliziert montieren – ganz ohne externes Vorschaltgerät. Eine clevere Montageklammer erlaubt den direkten Einbau auch in wärmedämmte Decken, wodurch sich die Leuchte besonders für energieeffiziente Bauvorhaben eignet. Mit ihrer kompakten Einbautiefe ist die ECOLITE ideal für Räume mit begrenztem Deckenhohlraum, Dank IP65 mit Strahlwasserschutz. Über den praktischen Color-Switch direkt am Leuchtengehäuse lässt sich die Lichtfarbe flexibel anpassen: warmweißes 2700 K, wohnliches 3000 K oder neutralweißes 4000 K – ganz nach Bedarf. Zusätzlich ist die Leuchte dimmbar und bietet eine exzellente Farbwiedergabe, die Farben natürlich und lebendig erscheinen lässt.

## Technische Daten

Montageart	Einbau
Technologie	LED
Farbe	weiss
Material	Aluminiumdruckguss
Schutzklasse	II
IP Schutzart	IP65
Schwenkbar	starr
Drehbar	starr
Produktgewicht	260g
Systemleistung Leuchte	max.6W
Anschluss Leuchte	AC 230V 50/60Hz PF>0.9

## Installationshinweise

Deckenausschnitt	68mm
Einbautiefe	45mm (39mm ohne Klammer)
Maße Leuchte LxBxH	D80xH48mm
Betriebsgerät enthalten	ja
Maße Betriebsgerät LxBxH	integriert in Hochvolt LED Modulnr.
Ersatzteilnr. Betriebsgerät	Phasendimmbar
Dimmbarkeit	Einbau mit Klammer in wärmedämmte Decken
Hinweise	

## Photometrische Daten

Lichtquelle	LED
Lichtquelle enthalten	ja
Ersatzteilnr. Lichtquelle	01660326
EEK Lichtquelle (A-G)	EEK F (Label A-G)
Lichtquellenwechsel	Schrauben am Gehäuse lösen
Mittl. LED Lebensdauer	bis zu 30.000h
Lichtfarbe	COLORSWITCH 2700K / 3000K / 40
Farbwiedergabe	Ra>90
Lichtstrom	560lm
Abstrahlwinkel	36°

