# **SunGlow Akku-Tischleuchte**



Artikel-Nr. 02400001

EAN \*4251399709654\*

 $C \in$ 





#### Vorteile

- **♥** LED Akku-Tischleuchte mit SUNLIGHT LED
- Kabellos laden mit PG Ladestation / USB-C Kabel
- Trendfarbe silbergrau

### **Produktbezeichnung**

SunGlow Akku Leuchte silbergrau Sunlight 2700K Ra95

#### Produktbeschreibung

Die Sunglow LED Akku-Tischleuchte vereint hochwertiges Design mit moderner Technik. Erhältlich in den eleganten Farben Champagnergold oder Silbergrau, passt sie perfekt in jedes Ambiente. Der Leuchtschirm, optional in Smokey Champagner oder Transparent Silber als Zubehör erhältlich, verleiht der Leuchte einen edlen Touch. Eigenschaften: Kabelloses Aufladen: Die mitgelieferte PG-Ladestation mit Netzstecker ermöglicht kabelloses Aufladen – einfach auf die Ladestation stellen. Alternativ auch über USB-C am Produkt aufladbar (Kabel liegt bei). IP44 Schutzart: Perfekt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Sunlight LED: Mit 2700K bietet die Leuchte eine naturgetreue Farbwiedergabe und schafft eine warme, angenehme Atmosphäre. Leistung: 140 Lumen, flickerfrei für angenehmes, gleichmäßiges Licht. Dimmbar: Die Helligkeit ist stufenlos per Touch-Dim an der Leuchte selbst einstellbar. Dank der Memory-Funktion merkt sich die Leuchte die zuletzt eingestellte Helligkeit. Akku-Leistung: Der nachhaltige Li-Ionen-Akku (austauschbar, >2000 Schaltzyklen) bietet bis zu 30 Stunden Brenndauer bei niedrigster Helligkeit und 10 Stunden bei 100% Helligkeit. Die Ladezeit beträgt 4-5 Stunden. Robuste Bauweise: Mit einem Anti-Rutsch-Boden bleibt die Leuchte auch auf glatten Flächen stabil.

# **Technische Daten**

Montageart Tischleuchte
Technologie LED
Farbe silbergrau
Material Kunststoff
Schutzklasse II (Ladestation)

IP Schutzart IP44
Schwenkbar starr
Drehbar starr
Produktgewicht 647g

Systemleistung Leuchte max.1,9W 5VDC 2A
Anschluss Leuchte AC 230V 50/60Hz PF>0.9

### **Photometrische Daten**

Lichtquelle LED Lichtquelle enthalten ja

Mittl. LED Lebensdauer bis zu 50.000h
Lichtfarbe 2700K
Farbwiedergabe Ra>95
Lichtstrom 140lm
Abstrahlwinkel breitstrahlend

# Installationshinweise

Maße Leuchte LxBxH Betriebsgerät enthalten Maße Betriebsgerät LxBxH Ersatzteilnr. Betriebsgerät Dimmbarkeit Hinweise D100xH285mm Li-lonen Akku LiFe PO4 18560 3\*2000mAH 02400006 TouchDim PG Ladegerät steckerfertig & USB-C Kabel enthalten; Leuchtenschirm transparent

Zubehör 02400003



